



ECCTS1284CC20

Controller con ricevente integrata a 4 canali per RGB/RGBW in corrente costante

- da ordinare in aggiunta all'alimentatore

- da abbinare a TOUCH02L1, TOUCH03L1, ECPNL2301DM20 o ECCTR1244CV20

Generale

Tipo	Controller a corrente costante Radio Frequenza
Lunghezza (mm)	175
Larghezza (mm)	44
Altezza (mm)	30
Colore	bianco
Materiale	Pc
Montaggio	a superficie
Peso (g)	165

Elettronica

Alimentazione	DC
Input	12 ~ 48V DC
Output	3 ~ 46 V DC
Output Corrente per canale	350/700/1050 mA costanti
Output Corrente totale	max 4.2 A totali
Output Potenza	max 193.2 W totali
Power Supply	N/A
Uscite	4

Lighting

Color Range	RGBW
-------------	------

Controllo

Segnale in uscita	PWM-CC
Controllo	Radio Frequenza
Numero di canali	4

Cablaggio

Sguainatura	5mm
Sezione cavo	2.5mm ²

Protezioni

Inversione polarita'	Yes
Cortocircuito	Yes
Sovraccarico	Yes

Caratteristiche generali

Temperatura di utilizzo	-30 ~ +55 °C
Grado IP	IP20



ECCTS1284CC20

RGB/RGBW controller with integrated 4-channel receiver constant current

- order in addition to PSU
- suitable only for TOUCH02L1, TOUCH03L1, ECPNL2301DM20
 - o ECCTR1244CV20

General

Product Type	Constant Current Driver, Wireless
Length (mm)	175
Width (mm)	44
Height (mm)	30
Housing Color	White
Housing Material	Plastic
Mounting	Surface mounted
Weight (g)	165

Electronics

Input Domain	DC
Input Voltage	12 ~ 48V DC
Output Voltage	3 ~ 46 V DC
LED Output Current	350/700/1050 mA constant
Output Current Max. (A)	4.2 total
Power Consumption Max. (W)	193.2 total
Power Supply	N/A
LED Outputs	4

Lighting

Color Range	RGBW
-------------	------

Control

Output Signal	PWM-CC
Control	Radio Frequency
Number of Channels	4

Wiring

Wire Strip Length	5mm
Wire Type	2.5mm ²

Protection

Reverse Polarity	Yes
LED Output Short	Yes
Overload	Yes

Environmental

Operating Temperature	-30 ~ +55 °C
Ingress Protection	IP20