



# BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D'ORIENTATION D'INTÉRIEUR POUR PARCOURS LUMINEUX



## SIMPLY 1.0

Ø 40 mm  
H 10 mm

Ø 28 mm

CE ENEC LED TECH III kg 0,03 IP44  
A A+ A++ CASAMBI T max 40°C

**PUISSANCE / ALIMENTATION** max 1W max 250mA  
**RÉFÉRENCE** SM1011 D C Chromé  
SM1011 D P Chrome perlé

**COULEUR LED**  
F - 2700K  
5 - 3000K  
9 - 4000K  
0 - 5000K  
1 - bleu

**OPTIQUES** diffuse

FLUX DE LA SOURCE 75 lm (3000K, 250mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 37 lm (3000K, 250mA)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED  
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)  
50000h L95 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et collerette en aluminium anodisé  
diffuseur en polycarbonate opalin

BOÎTIER D'ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

CÂBLES D'ALIMENTATION 2 câbles unipolaires de 0,30 m inclus

BRANCHEMENT en série

MONTAGE à encastrer (plafond, mur, sol)

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 873



< SIMPLY 1.0  
3000K, 1W, chrome perlé

Project and light planning by / DVDV Studio architetti  
Photo by / Alessio Tamborini  
Habitation privée, Milan, Italie



## BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D'ORIENTATION D'INTÉRIEUR

## SIMPLY 1.0

D - Diffuse

